



Cooling System Stop Leak

Scheda Prodotto

Cooling System Stop Leak:

- E' un prodotto da usare nei radiatori che presentano perdite di acqua.
- E' efficace e miscelabile con tutti gli anti-gelo e i liquidi di raffreddamento permanenti.
- Si può usare su tutti i motori a benzina, Diesel e GPL con raffreddamento ad acqua.

Cooling System Stop Leak è una formula elaborata dai nostri laboratori a base di componenti chimici (resine). Non è dannoso per i giunti (anche in gomma) e le testate in alluminio. E' compatibile con tutti i tipi di radiatore (alluminio, plastica).

VANTAGGI

- Blocca e previene le fessure nel blocco motore, nelle giunture, nei manicotti e tutte le altre perdite nel circuito di raffreddamento (radiatore, tubazioni, pompe dell'acqua).
- Non si deposita sopra, ma dentro le fessure, permettendo una perfetta circolazione del liquido di raffreddamento del motore.
- Resiste alle alte temperature, alle pressioni e alle vibrazioni dei motori moderni.

MODALITA' D'USO

Utilizzare a motore caldo.

Verificare il livello del liquido di raffreddamento.

Agitare vigorosamente il flacone e aggiungere il contenuto nel sistema di raffreddamento.

Tratta fino a 5 litri di liquido di raffreddamento

STOCCAGGIO

Conservare nell'imballaggio originale chiuso, stoccare al coperto, al riparo dall'umidità, dall'esposizione diretta ai raggi solari e dagli agenti atmosferici. Evitare continui ed eccessivi sbalzi di temperatura.

Maroil s.r.l. – Bardahl Italia

Località ponte alla Ciliegia – 55011 Marginone – Altopascio (Lucca) – Tel. 0583-28731 / Fax 0583-286542
www.bardahl.it – e-mail: info@bardahl.it – Cable address: MAROIL: CASELLA POSTALE N.32 Altopascio