



Magnatec 0W-20 FE

Protezione continua ad ogni partenza

Descrizione

Castrol MAGNATEC è stato sviluppato per soddisfare le esigenze della guida moderna.

Il 75% dell'usura del motore si verifica alla partenza. E le accelerazioni, i rallentamenti e la guida in città non fanno che aumentare lo stress a cui è sottoposto il motore. Ciò significa che ogni tratto congestionato, e ogni tipologia di viaggio possono aumentare l'usura del motore.

Castrol MAGNATEC aderisce come un magnete alle parti critiche del motore per offrire una protezione dall'usura superiore al 50%*. Contribuisce a proteggere i componenti vitali del motore (valvole, catena di distribuzione, pistoni e cuscinetti) da danni e usura.

Scegli una protezione continua ad ogni partenza. Scegli Castrol MAGNATEC.

Per ulteriori informazioni sul prodotto, visita il sito castrol.com.

#AderisceSilegaProtegge

* Testato secondo i test industriali sull'usura, misurato rispetto ai limiti del settore.

Applicazioni

Castrol MAGNATEC 0W-20 FE è adatto per l'uso in veicoli a benzina e diesel per i quali il produttore consiglia un lubrificante con viscosità SAE 0W-20 e approvazione PSA B71 2010.

Vantaggi

Castrol MAGNATEC aderisce, si lega e protegge per fornire il 50% in più di protezione dall'usura*.

Contribuisce a salvaguardare i componenti vitali del vostro motore:

- Formando una barriera protettiva tra i punti di contatto metallici del treno valvole
- Gestendo i depositi da abrasione del pistone, proteggendo dall'usura della camicia del cilindro
- Mantenendo la tensione della catena di distribuzione e la sincronizzazione del motore, riducendo al minimo i danni e l'allungamento della catena.
- Preservando i cuscinetti del motore dall'usura corrosiva

* Testato secondo i test industriali sull'usura, misurato rispetto ai limiti del settore.

Caratteristiche tipiche

Nome	Metodo	Unità	Castrol Magnatec 0W-20 FE
Viscosità, cinematica 40C	ASTM D445	mm ² /s	42
Punto di scorrimento	ASTM D97	°C	-45
Punto di infiammabilità, PMCC	ASTM D93	°C	201
Densità @ 15C, Relativa	ASTM D4052	g/ml	0.845
Viscosità, Cinematica 100C	ASTM D445	mm ² /s	8.1
Viscosità, CCS -35C (0W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5454
Indice di viscosità	ASTM D2270	None	171
Ceneri solfatate	ASTM D874	% wt	0.8

Performance del prodotto

PSA Approval B71 2010

Stoccaggio

Tutti gli imballi devono essere stoccati al coperto; dove ciò non fosse possibile i fusti devono essere stoccati orizzontalmente per evitare possibili infiltrazioni di acqua e la cancellazione del nome del prodotto. I prodotti non devono essere stoccati oltre i 60°C o esposti al gelo.

Magnatec 0W-20 FE

11 Apr 2024

Castrol, il logo Castrol e i relativi marchi sono marchi registrati di Castrol Limited, utilizzati su licenza.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo prestazioni del prodotto avvenute in tempi successivi a tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

BP Italia SPA, via G.De Castilia 23 – 20124 Milano (Mi)

Tel. 800.906.347

www.castrol.it