

AGIP Novecento SAE 40 Lubrificante motore



APPLICAZIONI

AGIP Novecento 40 è un lubrificante per veicoli storici costruiti tra il 1900 e il 1950 alimentati a benzina o gasolio. La sua formulazione è studiata per motori soggetti a depositi e usura causati dalle caratteristiche costruttive tipiche dell'epoca.

VANTAGGI CLIENTE

- Ha un elevato indice di viscosità che assicura il mantenimento di un consistente film protettivo tra le parti meccaniche, limitando i fenomeni di usura e l'eccessivo consumo di olio dovuti a giochi elevati.
- Le ottime proprietà detergenti consentono al prodotto di opporsi efficacemente alla formazione di depositi all'interno del circuito di lubrificazione.
- La tecnologia di additivazione è compatibile con i materiali impiegati all'epoca e conferisce al prodotto proprietà antiossidanti, anticorrosive e antischiuma.

SPECIFICHE ED APPROVAZIONI

- API SJ

CARATTERISTICHE

Proprietà	Metodo	Unità	Tipico
Densità a 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	895
Viscosità a 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	14,4
Indice di viscosità	ASTM D 2270	-	105
Punto di infiammabilità (COC)	ASTM D 92	°C	230
Punto di scorrimento	ASTM D 97	°C	-18

