

AGIP Novecento SAE 50 Lubrificante motore



APPLICAZIONI

AGIP Novecento 50 è un lubrificante per veicoli storici costruiti tra il 1900 e il 1950 alimentati a benzina o gasolio. La sua formulazione è studiata per motori soggetti a depositi e usura causati dalle caratteristiche costruttive tipiche dell'epoca.

VANTAGGI CLIENTE

- L'elevata viscosità a caldo consente al prodotto di sigillare gli elevati giochi tra le parti meccaniche dovuti all'accumulo chilometrico e alle maggiori tolleranze costruttive, garantendo la corretta lubrificazione delle parti meccaniche e limitando il trafilamento.
- Le proprietà detergenti e disperdenti sono moderate in accordo con le esigenze dei veicoli dell'epoca.
- La tecnologia di additivazione è compatibile con i materiali impiegati all'epoca e conferisce al prodotto proprietà antiossidanti, anticorrosive e antischiuma.
- **AGIP Novecento 50** è perfettamente compatibile con gli elastomeri delle guarnizioni utilizzati all'epoca.

SPECIFICHE ED APPROVAZIONI

- API SC

CARATTERISTICHE

Proprietà	Metodo	Unità	Tipico
Densità a 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	900
Viscosità a 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	21,0
Indice di viscosità	ASTM D 2270	-	105
Punto di infiammabilità (COC)	ASTM D 92	°C	260
Punto di scorrimento	ASTM D 97	°C	-18

