



Scheda Prodotto

XT Polar Plus è un lubrificante per motori a benzina aspirati o sovralimentati e per motori diesel e turbodiesel a iniezione diretta.

La speciale formula completamente sintetica e i particolari polimeri utilizzati, conferiscono a **XT Polar Plus** ottime proprietà di resistenza al degrado termico, di tenacia del velo d'olio lubrificante e di fluidità alle basse temperature.

Le ottime proprietà viscosimetriche consentono all'avviamento una immediata lubrificazione, e in esercizio, grazie all'elevato valore dell'HTHS, di contenere le usure dovute all'abbassamento della viscosità alle alte temperature.

Grazie alla tecnologia Bardahl e all'efficacia della formula **Polarp Plus, XT Polar Plus** consente, da un lato la sensibile riduzione degli attriti a beneficio delle prestazioni del propulsore, del risparmio di carburante e della protezione degli organi meccanici, dall'altro di mantenere pulito il motore allungandone la vita nella massima efficienza.

Bardahl assicura prestazioni nettamente superiori rispetto ai lubrificanti convenzionali.

Proprietà

- Superiore controllo delle usure.
- Maggiore longevità e pulizia di tutti gli organi del motore.
- Facile avviamento e immediata lubrificazione a bassa temperatura.
- Formula 100% sintetica.



Scheda Prodotto

PERFORMANCE LEVEL

ACEA A3-B4 / API SN-CF / MB 229.3 / VW 502.00-505.00 / Renault RN 0700-0710

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Grado di Viscosità | SAE 5W-40 |
| Viscosità a 40°C | 83,38 cSt |
| Viscosità a 100°C | 13,75 cSt |
| Densità a 15°C | 0,854 kg/l |
| Indice di viscosità | 169 |
| Punto di infiammabilità | 204°C |
| Punto di scorrimento | -42°C |
| T.B.N. | 11,2 (mg KOH/g) |

I valori menzionati in questa tabella sono indicativi e variabili entro certe tolleranze

STOCCAGGIO

Conservare nell'imballaggio originale chiuso, stoccare al coperto, al riparo dall'umidità, dall'esposizione diretta ai raggi solari e dagli agenti atmosferici. Evitare continui ed eccessivi sbalzi di temperatura.

Maroil s.r.l. – Bardahl Italia

Località ponte alla Ciliegia – 55011 Marginone – Altopascio (Lucca) – Tel. 0583-28731 / Fax 0583-286542
www.bardahl.it – e-mail: info@bardahl.it – Cable address: MAROIL: CASELLA POSTALE N.32 Altopascio