



SYNTHETIC BLEND SPECIAL OIL A3-B4

Scheda Prodotto

XT Polar Plus è un lubrificante per motori a benzina aspirati o sovralimentati e per motori diesel e turbodiesel a iniezione diretta.

L'impiego di selezionate basi sintetiche e di particolari polimeri ad alta stabilità, consente di raggiungere prestazioni straordinarie in termini di resistenza al degrado termico e tenacia del velo d'olio lubrificante anche nelle condizioni più severe di utilizzo.

Le ottime proprietà viscosimetriche consentono all'avviamento una immediata lubrificazione, e in esercizio, grazie all'elevato valore dell'HTHS, di contenere le usure dovute all'abbassamento della viscosità alle alte temperature.

Grazie alla tecnologia Bardahl e all'efficacia della formula **Polar Plus**, **XT Polar Plus** consente, da un lato la sensibile riduzione degli attriti a beneficio delle prestazioni del propulsore, del risparmio di carburante e della protezione degli organi meccanici, dall'altro di mantenere pulito il motore allungandone la vita nella massima efficienza.

Bardahl assicura prestazioni nettamente superiori rispetto ai lubrificanti convenzionali.

Proprietà

- Superiore controllo delle usure.
- Maggiore longevità e pulizia di tutti gli organi del motore.
- Facile avviamento e immediata lubrificazione a bassa temperatura.



SYNTHETIC BLEND SPECIAL OIL A3-B4

Scheda Prodotto

PERFORMANCE LEVEL

ACEA A3-B4 / API SN-CF / MB 229.3 / VW 502.00-505.00 / Renault RN 0700-0710
PSA B71 2300

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Grado di viscosità	SAE 10W-40
Viscosità a 40°C	93,05 cSt
Viscosità a 100°C	13,65 cSt
Densità a 15°C	0,870 kg/l
Indice di viscosità	149
Punto di infiammabilità	203°C
Punto di scorrimento	-45°C
T.B.N.	11,1 (mg KOH/g)

I valori menzionati in questa tabella sono indicativi e variabili entro certe tolleranze

STOCCAGGIO

Conservare nell'imballaggio originale chiuso, stoccare al coperto, al riparo dall'umidità, dall'esposizione diretta ai raggi solari e dagli agenti atmosferici. Evitare continui ed eccessivi sbalzi di temperatura.

Maroil s.r.l. – Bardahl Italia

Località ponte alla Ciliegia – 55011 Marginone – Altopascio (Lucca) – Tel. 0583-28731 / Fax 0583-286542
www.bardahl.it – e-mail: info@bardahl.it – Cable address: MAROIL: CASELLA POSTALE N.32 Altopascio