



EXPERIENCE TO PERFORM

## SCHEMA TECNICA

## GREASE NLGI 2 MULTIPURPOSE

**- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

Grasso lubrificante speciale multiuso al litio, indicato per tutti gli organi lubrificati a grasso di automezzi, autoveicoli e macchine operatrici fisse dove non si richiedono grassi specifici. Il prodotto è di colore ambrato con aspetto pomatoso liscio e omogeneo.

**- CARATTERISTICHE**

Il prodotto presenta un'alta stabilità termica e può essere utilizzato a temperature comprese tra  $-20^{\circ}\text{C}$  e  $+130^{\circ}\text{C}$ . L'eccellente stabilità meccanica permette di ridurre al minimo le fuoriuscite di olio. L'elevata resistenza all'ossidazione consente una migliore durata del grasso nel tempo. Ottima resistenza all'azione dilavante dell'acqua.

**- CAMPI DI IMPIEGO**

Per veicoli industriali, macchine movimento terra e agricole secondo le indicazioni del costruttore

**- STOCCAGGIO**

Validità del prodotto in confezione sigillata e conservata a temperatura ambiente: almeno 3 anni.

**- CONFEZIONE**

Cod. 4257	barattolo	0,85 Kg
Cod. 4258	secchiello	4,5 Kg
Cod. 4259	secchia	20 Kg

**- NOTE**

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

Proprietà	Metodo di prova	Unità di misura	Valori tipici
• Aspetto			pomatoso
• Colore			ambrato
• Odore			caratteristico
• Peso specifico	ASTM D1298	Kg/l	0,890
• Gradazione NLGI	ASTM D217		2
• Punto di gocciolamento	ASTM D566	$^{\circ}\text{C}$	$>190^{\circ}\text{C}$
• Penetrazione manipolata (60 c.)	ASTM D217	1/10 mm	285
• Penetrazione manipolata (10000 c.)	ASTM D217	1/10 mm	+/- 20
• Temperature di utilizzo consigliate		$^{\circ}\text{C}$	-20 a +130
• Solubilità in acqua			insolubile
• Tipo addensante			Sapone di litio
• Tipo olio			Minerale/vegetale raff.

T.S. 09.09.2019

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

**AREXONS S.p.A.** A SOCIO UNICO  
Via Antica di Cassano, 23  
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy  
Capitale Sociale: €15.000.000,00 I.V.  
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968  
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968  
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.  
Centralino 02 92436.1  
Fax 02 92436.306  
[www.arexons.com](http://www.arexons.com)

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.  
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.  
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS