



## Castrol Magnatec Professional OE 5W-40

Protezione istantanea dal momento in cui giri la chiave

### Descrizione

Castrol Magnatec Professional, protezione istantanea dal momento in cui giri la chiave. Le molecole intelligenti di Castrol Magnatec Professional si ancorano come magneti, proteggendo il motore dall'usura\*.

Castrol Magnatec Professional è ora certificato come prodotto ad impatto ZERO, in riferimento ai più elevati standard globali. Ingegnerizzato con Micro-Filtrazione per soddisfare i nuovi standard qualitativi di Castrol Professional e controllato usando il nuovo Sistema Ottico per la misurazione delle particelle (Optical Particle Measurement System OPMS) per garantire la qualità del prodotto.

Castrol Magnatec Professional, protezione istantanea dal momento in cui giri la chiave.

*\* prova motoristica Sequenza IVA, test sull'usura*

L'immissione di CO<sub>2</sub> di questo prodotto è stata neutralizzata in partnership con BP Target Neutral. Castrol e BP Target Neutral sono marchi del gruppo BP.

### Applicazioni

Castrol Magnatec Professional OE 5W-40 è adatto all'utilizzo nei motori benzina e diesel dove i costruttori richiedono l'utilizzo di lubrificanti 5W-40 con specifiche ACEA C3, API SN/CF o precedenti.

Castrol Magnatec Professional è approvato da un gran numero di case automobilistiche, si consiglia quindi di fare riferimento alle specifiche indicate nel libretto d'uso e manutenzione.

Castrol Magnatec Professional OE 5W-40 è adatto per i motori che richiedono lubrificanti con prestazioni GM dexos2, può essere utilizzato anche dove venivano richiesti prodotti a specifica GM LL-A-025 o GM LL-B-025.

### Vantaggi

Le molecole intelligenti di Castrol Magnatec Professional:

- sono combinate con la tecnologia sintetica per conferire eccezionale protezione ad ogni temperatura
- continuano a proteggere il motore in ogni condizione di guida e condizione atmosferica
- Castrol Magnatec Professional OE 5W-40 conferisce prestazioni eccezionali anche in condizioni estreme e climi freddi fin dall'avviamento.

## Caratteristiche Tipiche

Nome	Metodo	Unità	Castrol Magnatec Professional OE 5W-40
Densità relativa @ 15C	ASTM D4052	g/ml	0.848
Viscosità cinematica 100C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	13.9
Viscosità CCS -30C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5550
Viscosità cinematica 40C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	82
Indice di viscosità	ASTM D2270	-	174
Punto di scorrimento	ASTM D97	°C	-48
Ceneri solfatate	ASTM D874	% peso	0.8
Flash Point, PMCC	ASTM D93	°C	210

## Performance del prodotto

ACEA C3  
API SN/CF  
Meets Fiat 9.55535-S2  
Meets Ford WSS-M2C917-A  
GMdexos2™\*  
MB-Approval 229.31/ 229.51  
VW 505 00/ 505 01

## Stoccaggio

Tutti gli imballi devono essere stoccati al coperto; dove ciò non fosse possibile i fusti devono essere stoccati orizzontalmente per evitare possibili infiltrazioni di acqua e la cancellazione del nome del prodotto. I prodotti non devono essere stoccati oltre i 60°C o esposti al gelo.

Castrol Magnatec Professional OE 5W-40  
14 Dec 2018

Castrol, il logo Castrol e i relativi marchi sono marchi registrati di Castrol Limited, utilizzati su licenza.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo prestazioni del prodotto avvenute in tempi successivi a tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

BP Italia Spa, Via Verona 12/14 20010 Cornaredo (MI)  
Tel. 800.906.347  
www.castrol.it