



EXPERIENCE TO PERFORM

## SCHEMA TECNICA

## GREASE NLGI 3 LITHIUM

**- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

Grasso lubrificante speciale multiuso al litio, indicato per l'ingrassaggio di mozzi ruote, trasmissioni e cuscinetti di veicoli industriali e macchinari di ogni tipologia e potenza dove non si richiedono grassi specifici. Il prodotto è di colore verde scuro con aspetto pomatoso liscio e omogeneo.

**- CARATTERISTICHE**

Il prodotto presenta una elevata stabilità termica e può essere utilizzato a temperature comprese tra -20°C e +120°C. L'eccellente stabilità meccanica permette di ridurre al minimo le fuoriuscite di olio. L'elevata resistenza all'ossidazione consente una migliore durata del grasso nel tempo. Ottima resistenza all'azione dilavante dell'acqua.

**- CAMPI DI IMPIEGO**

Per veicoli industriali, macchine movimento terra e agricole secondo le indicazioni del costruttore.

**- STOCCAGGIO**

Validità del prodotto in confezione sigillata e conservata a temperatura ambiente: almeno 3 anni.

**- CONFEZIONE**

Cod. 9360	barattolo	0,85 Kg
Cod. 9361	secchiello	4,5 Kg
Cod. 9362	secchia	20 Kg

**- NOTE**

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

Proprietà	Metodo di prova	Unità di misura	Valori tipici
• Aspetto			pomatoso
• Colore			Verde scuro
• Odore			caratteristico
• Peso specifico	ASTM D1298	Kg/l	0,90
• Gradazione NLGI	ASTM D217		3
• Punto di gocciolamento	ASTM D566	°C	198°C
• Penetrazione manipolata (60 c.)	ASTM D217	1/10 mm	245
• Penetrazione manipolata (10000 c.)	ASTM D217	1/10 mm	270
• Separazione olio (30h a 100°C)	FTM 791-321	%	1
• Penetrazione a -20°C	ASTM D217	1/10 mm	150
• Temperature di utilizzo consigliate		°C	-20 a +120
• Dilavamento		%	-5
• Tipo addensante			Sapone di litio
• Tipo olio			Minerale

R. &amp; D. 21.01.2008

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO  
Via Antica di Cassano, 23  
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy  
Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V.  
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968  
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968  
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.  
Centralino 02 92436.1  
Fax 02 92436.306  
[www.arexons.com](http://www.arexons.com)

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.  
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.  
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.

