



**PETRONAS**

**SCHEDA TECNICA**  
**SELENIA WR 5W-40**  
**CODICE PRODOTTO: 1092**

**IMPIEGO**

Lubrificante per motori Diesel di ultima generazione ad ampio range viscosimetrico. Garantisce ottimali partenze a freddo, riduzione dei consumi e massima protezione anche alle alte temperature.

**SPECIFICHE**

SAE 5W-40, ACEA A3/B4, API SN/CF, FCA 9.55535-N2 C.T.R. N°F515.D06, BMW LL-01, MB-Approval 229.5, PORSCHE A40, RENAULT RN0700/RN0710, VW 502.00-505.00

**ANALISI**

<b>ANALISI</b>	<b>METODO</b>	<b>UNITA' DI MISURA</b>	<b>VALORE TIPICO</b>
ASPETTO	VISIVO	--	B. & C.
DENSITA' A 15°C	ASTM D4052	g/cm <sup>3</sup>	0,856
VISCOSITA' A 100°C	ASTM D445	cSt	15,0
INDICE DI VISCOSITA'	ASTM D2270	--	175
P.TO DI INFIAMMABILITA' V.A. CI.	ASTM D92	°C	>200
T.B.N.	ASTM D2896	mg KOH/g	10,2
P.TO DI SCORRIMENTO	ASTM D97	°C	< -36
SCHIUMA A 24°C	ASTM D892	cc/s	TRACCE/0

I dati menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti a normali tolleranze di produzione.

SVILUPPO PRODOTTO

05/2018