



XT Polar Plus AV504 SAE 5W-30

Scheda Prodotto

XT Polar Plus AV504 è un lubrificante per motori benzina e diesel di ultima generazione equipaggiati con sistemi di post-trattamento dei gas di scarico che richiedono lubrificanti a basso contenuto di SAPS.

Grazie alla sua specifica additivazione mSAPS, a basso contenuto di zolfo, fosforo e ceneri solfatate, permette di allungare la vita dei filtri antiparticolato (FAP e DPF) e dei catalizzatori.

La speciale formula completamente sintetica e i particolari polimeri utilizzati, conferiscono a **XT Polar Plus AV504** ottime proprietà di resistenza al degrado termico, di tenacia del velo d'olio lubrificante e di fluidità alle basse temperature.

XT Polar Plus AV504 garantisce inoltre un superiore controllo dei depositi, delle morchie e delle usure permettendo al motore il massimo rendimento meccanico e di mantenere nel tempo le prestazioni originarie.

Bardahl assicura prestazioni nettamente superiori rispetto ai lubrificanti convenzionali.

Proprietà

- Massimizza le prestazioni del motore.
- Maggiore longevità e pulizia di tutti gli organi del motore.
- Salvaguarda la funzionalità dei filtri antiparticolato e dei catalizzatori.
- Massima estensione degli intervalli cambio olio.
- Facile avviamento e immediata lubrificazione a bassa temperatura.
- Formula 100% sintetica.



XT Polar Plus AV504 SAE 5W-30

Scheda Prodotto

PERFORMANCE LEVEL

ACEA C3 / API SN / MB 229.51 / BMW LL 04 (N20 Performance)
VW 504.00-507.00 / Porsche C30

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Viscosità a 40°C	68,79 cSt
Viscosità a 100°C	11,79 cSt
Densità a 15°C	0,851 kg/l
Indice di viscosità	166
Punto di infiammabilità	192,5°C
Punto di scorrimento	-48°C
T.B.N.	9 (mg KOH/g)

I valori menzionati in questa tabella sono indicativi e variabili entro certe tolleranze

STOCCAGGIO

Conservare nell'imballaggio originale chiuso, stoccare al coperto, al riparo dall'umidità, dall'esposizione diretta ai raggi solari e dagli agenti atmosferici. Evitare continui ed eccessivi sbalzi di temperatura.

Maroil s.r.l. – Bardahl Italia

Località ponte alla Ciliegia – 55011 Marginone – Altopascio (Lucca) – Tel. 0583-28731 / Fax 0583-286542
www.bardahl.it – e-mail: info@bardahl.it – Cable address: MAROIL: CASELLA POSTALE N.32 Altopascio