

**SCHEDA TECNICA**  
**SELENIA MULTIPower GAS 5W40**  
**CODICE PRODOTTO: 1416**

**IMPIEGO**

Lubrificante totalmente sintetico progettato per motori a benzina anche turbocompressi alimentati a Metano o GPL.

**SPECIFICHE**

SAE 5W-40, API SM, ACEA C3, FIAT 9.55535-T2 CONTRACTUAL TECHNICAL REFERENCE N°F922.E09

**ANALISI**

<b>ANALISI</b>	<b>METODO</b>	<b>UNITA' DI MISURA</b>	<b>VALORE TIPICO</b>
ASPETTO	VISIVO	--	LIMPIDO
DENSITA' A 15°C	ASTM D4052	g/cm <sup>3</sup>	0,855
VISCOSITA' A 100°C	ASTM D445	cSt	13,1
INDICE DI VISCOSITA'	ASTM D2270	--	170
T.B.N.	ASTM D2896	mg KOH/g	10,3
P.TO DI INFIAMMABILITA' V.A. CI.	ASTM D92	°C	> 220
P.TO DI SCORRIMENTO	ASTM D97	°C	<-36
SCHIUMA A 24°C	ASTM D892	cc/s	TRACCE/0

I dati menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti a normali tolleranze di produzione.