



## Castrol EDGE Professional Longlife III 0W-30

Più forte sotto pressione

### Descrizione

I progressi nella tecnologia dei motori hanno portato ad una maggiore potenza ed efficienza, questo significa che i motori lavorano più duramente e sotto pressioni più elevate che mai. Ciò significa che l'olio deve essere più forte per ridurre l'attrito e proteggere il motore.

Castrol EDGE Professional è micro-filtrato e certificato a impatto zero emissioni di CO<sub>2</sub>, secondo gli standard globali più stringenti\*. It provides the strength to help maximise your vehicles performance.

Castrol EDGE Professional: più forte sotto pressione.

*\* in conformità alla specifica BSI PAS 2060*

### Applicazioni

Castrol EDGE Professional Longlife III 0W-30 è adatto all'uso in veicoli a benzina e diesel nei casi in cui il produttore raccomandi l'utilizzo di lubrificanti 0W-30 con approvazione VW 504 00/ 507 00

Castrol EDGE Professional Longlife III 0W-30 è approvato per i veicoli Porsche che richiedono la specifica Porsche C30.

Si consiglia di fare comunque riferimento al libretto di uso e manutenzione.

### Vantaggi

Castrol EDGE Professional LongLife III 0W-30 con Fluid TITANIUM è la scelta naturale per i guidatori che esigono le massime prestazioni dai sofisticati motori odierni, che richiedono un livello di protezione elevato e oli dalle prestazioni superiori

Castrol EDGE Professional LongLife III 0W-30:

- Testato in modo indipendente con gli standard più elevati per dimostrarne le prestazioni
- Consigliato dalle case automobilistiche leader a livello mondiale
- Protegge il motore lungo l'intero intervallo di cambio, anche con pressioni estreme
- Comprovata la massime prestazione in ogni condizione climatica e con ogni stile di guida
- Garantisce un ottimo rendimento del carburante e migliori prestazioni alle basse temperature

## Caratteristiche Tipiche

Nome	Metodo	Unità	Castrol EDGE Professional Longlife III 0W-30
Densità relativa @ 15C	DIN 51757	g/ml	0.843
Viscosità cinematica a 100°C	DIN 51562	mm <sup>2</sup> /s	12.3
Viscosità cinematica a 40°C	DIN 51562-1	mm <sup>2</sup> /s	61
Indice di viscosità	DIN ISO 2909	None	205
Punto di scorrimento	ASTM D97	°C	-48
Flash Point, PMCC	DIN EN ISO 2719	°C	196
Ceneri solfatate	DIN 51575	% wt	0.85
Viscosità CCS a -35°C	DIN 51377	mPa.s (cP)	5930

## Performance del prodotto

Porsche C30, VW 504 00/ 507 00

## Stoccaggio

Le confezioni devono essere stoccate al coperto. Dove questo non sia possibile, i fusti dovrebbero essere posizionati orizzontalmente, per evitare il possibile ingresso di acqua o il degrado delle etichette. I prodotti non devono essere conservati sopra i 60°C, esposti al sole o al gelo.

Castrol EDGE Professional Longlife III 0W-30  
11 Oct 2019

Castrol, il logo Castrol e i relativi marchi sono marchi registrati di Castrol Limited, utilizzati su licenza.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo prestazioni del prodotto avvenute in tempi successivi a tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

BP Italia Spa, Via Verona 12/14 20010 Cornaredo (MI)  
Tel. 800.906.347  
www.castrol.it