



FUEL ECONOMY SYNTHETIC OIL mSAPS C5

Scheda Prodotto

XT Polar Plus è un lubrificante per motori benzina e diesel di ultima generazione equipaggiati con sistemi di post-trattamento dei gas di scarico che richiedono lubrificanti a basso contenuto di SAPS. Dedicato ai motori che richiedono lubrificanti Fuel Economy a basso HTHS SAE 5W-20 di livello FORD 948A-B e ACEA C5.

Grazie alla sua specifica additivazione mSAPS, a basso contenuto di zolfo, fosforo e ceneri solfatate, permette di allungare la vita dei filtri antiparticolato (FAP e DPF) e dei catalizzatori.

La speciale formula completamente sintetica e i particolari polimeri utilizzati, conferiscono a **XT Polar Plus** ottime proprietà di resistenza al degrado termico, di tenacia del velo d'olio lubrificante e di fluidità alle basse temperature.

Grazie alla tecnologia Bardahl e all'efficacia della formula **Polar Plus**, **XT Polar Plus** consente, da un lato la sensibile riduzione degli attriti a beneficio delle prestazioni del propulsore, del risparmio di carburante e della protezione degli organi meccanici, dall'altro di mantenere pulito il motore allungandone la vita nella massima efficienza.

XT Polar Plus garantisce inoltre un superiore controllo dei depositi, delle morchie e delle usure permettendo al motore il massimo rendimento meccanico e di mantenere nel tempo le prestazioni originarie.

Bardahl assicura prestazioni nettamente superiori rispetto ai lubrificanti convenzionali.

Proprietà

- Massimizza le prestazioni del motore, migliora il risparmio di carburante.
- Salvaguarda la funzionalità dei filtri antiparticolato e dei catalizzatori
- Maggiore longevità e pulizia di tutti gli organi del motore.
- Facile avviamento e immediata lubrificazione a bassa temperatura.
- Formula 100% sintetica.



FUEL ECONOMY SYNTHETIC OIL mSAPS C5

Scheda Prodotto

PERFORMANCE LEVEL

ACEA C5 / API SN – SN RC – CF / ILSAC GF-5 / Ford WSS M2C948-A
Ford WSS M2C948-B / JAGUAR JLR 03.5004

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Grado di Viscosità	SAE 5W-20
Viscosità a 40°C	43,3 cSt
Viscosità a 100°C	8,1 cSt
Densità a 15°C	0,846 kg/l
Indice di viscosità	164
Punto di infiammabilità	208°C
Punto di scorrimento	-39°C
T.B.N.	8 (mg KOH/g)

I valori menzionati in questa tabella sono indicativi e variabili entro certe tolleranze

STOCCAGGIO

Conservare nell'imballaggio originale chiuso, stoccare al coperto, al riparo dall'umidità, dall'esposizione diretta ai raggi solari e dagli agenti atmosferici. Evitare continui ed eccessivi sbalzi di temperatura.