



Brake Fluid XBF Racing DOT4

Scheda Prodotto

Brake Fluid XBF Racing è uno speciale fluido DOT4 da corsa per sistemi frenanti e frizioni idraulici che richiedono un fluido freni ad alte prestazioni. È particolarmente adatto per resistere alle alte temperature generate da dischi in carbonio, ceramica o acciaio. 100% sintetico.

Brake Fluid XBF Racing grazie al suo punto di ebollizione elevato (328°C) e ad un elevato punto di ebollizione umido (204°C), molto superiore ai normali fluidi freni convenzionali (DOT 4 e DOT 5.1), permette una frenata efficace anche in condizioni di utilizzo estremo e mantiene un livello di frenata efficiente in condizioni di umidità contrastando il fenomeno del "vapor-lock".

Brake Fluid XBF Racing non è compatibile con fluidi per freni a base di silicone o minerali. Non miscelare con fluidi LHM.

ISTRUZIONI PER L'USO

È estremamente raccomandato di scaricare il circuito dei freni o della frizione da qualsiasi altro fluido prima di riempire con **Racing Brake Fluid**.

PERFORMANCE LEVEL

SAE J1703 / J1704, US FMVSS 116 DOT4

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Viscosità a -40°C	1490 cSt
Punto di ebollizione	328°C
Punto di ebollizione umido	204°C

I valori menzionati in questa tabella sono indicativi e variabili entro certe tolleranze.

STOCCAGGIO

Conservare nell'imballaggio originale chiuso, stoccare al coperto, al riparo dall'umidità, dall'esposizione diretta ai raggi solari e dagli agenti atmosferici. Evitare continui ed eccessivi sbalzi di temperatura.

Si raccomanda di utilizzare il prodotto entro 24 mesi dalla data di produzione.

Maroil s.r.l. – Bardahl Italia

Località ponte alla Ciliegia – 55011 Marginone – Altopascio (Lucca) – Tel. 0583-28731 / Fax 0583-286542
www.bardahl.it – e-mail: info@bardahl.it – Cable address: MAROIL: CASELLA POSTALE N.32 Altopascio