



Product Data

## GTX 0W-20 RN17 FE

AIUTA A PROLUNGARE LA VITA DEL MOTORE

### Descrizione

Piloti e meccanici si affidano a Castrol GTX da oltre 50 anni per prolungare la vita del motore.

La formula 3X-Clean di Castrol GTX è stata sviluppata per combattere le tre cause principali della morchie nel motore: calore, contaminanti e viaggi brevi. Eliminando le morchie esistenti e creando una barriera che impedisce la formazione di depositi, Castrol GTX mantiene i motori più puliti più a lungo, il 35% in più rispetto agli standard del settore\*. Questo comporta una maggiore durata del motore.

Castrol GTX: aiuta a prolungare la vita del motore.

### Applicazioni

Castrol GTX 0W-20 RN17 FE è approvato per l'uso in veicoli che richiedono un lubrificante con approvazione Renault RN17FE e viscosità SAE 0W-20.

Castrol GTX 0W-20 RN17 FE è adatto per l'uso nei motori a benzina e diesel per i quali il produttore consiglia un lubrificante con specifica ACEA C5 e viscosità SAE 0W-20.

### Vantaggi

La gamma Castrol GTX:

- Offre una protezione superiore contro le morchie\* causate da contaminanti, calore e continui viaggi brevi
- Fornisce una protezione avanzata contro la perdita di viscosità e la degradazione termica
- Dimostra una protezione eccezionale contro i depositi ad alta temperatura
- Contiene oli base con tecnologia sintetica di alta qualità e additivi antiusura

\*Vantaggio medio ponderato dell'81% del volume delle vendite globali della GTX 2021 nei test sulle morchie della sequenza VG o VH, rispetto alle specifiche dichiarate sulla confezione.

## Caratteristiche tipiche

Name	Method	Units	Castrol GTX 0W-20 RN17 FE
Viscosità, cinematica 40C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	38
Punto di scorrimento	ASTM D5950; ASTM D97	°C	-45
Punto di infiammabilità, PMCC	ASTM D93	°C	210
Viscosità, Cinematica 100C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	8.1
Viscosità, CCS -35C (0W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	4386
Flash Point, COC	ASTM D92	°C	233
Indice di viscosità	ASTM D2270	None	195
Ceneri solfatate	ASTM D874	% wt	0.78

## Performance del prodotto

ACEA C5  
Renault RN17FE

## Stoccaggio

Tutti gli imballi devono essere stoccati al coperto; dove ciò non fosse possibile i fusti devono essere stoccati orizzontalmente per evitare possibili infiltrazioni di acqua e la cancellazione del nome del prodotto. I prodotti non devono essere stoccati oltre i 60°C o esposti al gelo.

GTX 0W-20 RN17 FE

Castrol, il logo Castrol e i relativi marchi sono marchi registrati di Castrol Limited, utilizzati su licenza.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo prestazioni del prodotto avvenute in tempi successivi a tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

BP Italia SPA, via G.De Castilia 23 – 20124 Milano (Mi)  
Tel. 800.906.347  
www.castrol.it