



## Magnatec 0W-30 GS1/DS1

Protezione continua ad ogni partenza

### Descrizione

Molecole aggrappate, reinventate.

La congestione del traffico è aumentata drammaticamente; ad oggi anche un normale automobilista può fermarsi e ripartire sino a 18,000 volte in un anno<sup>1</sup>. Questo è particolarmente fastidioso, ma in aggiunta, danneggia lentamente il motore - in modo permanente.

In maniera unica, le rivoluzionarie molecole DUALOCK di Castrol MAGNATEC si aggrappano alle parti critiche del motore e si agganciano insieme per:

- Formare un resistente velo di protezione
- Ridurre drasticamente l'usura da riscaldamento<sup>2</sup> e nelle condizioni di guida stop-start<sup>3</sup> sino al 50%
- Fornisce un' eccellente protezione brevettata, specificatamente progettata per la guida moderna

Protezione continua ad ogni partenza.

*1 Media globale rilevata in 50 città nel mondo, Castrol MAGNATEC STOP-START Indice 2014*

*2 Testato verso i limiti di usura della Sequenza IVA API SN.*

*3 Testato verso i limiti di usura del test ACEA CEC OM646LA*

### Applicazioni

Castrol MAGNATEC 0W-30 GS1/DS1 è utilizzabile in vetture a benzina e a gasolio dove il costruttore richieda un lubrificante con specifica ACEA C2 , API SP o precedenti e una viscosità di grado SAE 0W-30.

Castrol MAGNATEC 0W-30 GS1/DS1 è utilizzabile in vetture Fiat che richiedano un lubrificante 0W-30 che soddisfi la qualificazione Fiat 9.55535-GS1 o Fiat 9.55535-DS1.

## Caratteristiche Tipiche

Nome	Metodo	Unità	Castrol Magnatec 0W-30 GS1/DS1
Densità @ 15C, Relativa	ASTM D4052	g/ml	0.8430
Viscosità, Cinematica 100C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	11.11
Viscosità, CCS -35C (0W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5573
Viscosità, Cinematica 40C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	61
Indice di viscosità	ASTM D2270	None	178
Punto di scorrimento	ASTM D97	°C	-45
Punto di infiammabilità, PMCC	ASTM D93	°C	202
Ceneri solfatate	ASTM D874	% wt	0.8

## Performance del prodotto

ACEA C2

API SP

Meets Fiat 9.55535-DS1

Meets Fiat 9.55535-GS1

## Stoccaggio

Le confezioni devono essere stoccate al coperto. Dove questo non sia possibile, i fusti dovrebbero essere posizionati orizzontalmente, per evitare il possibile ingresso di acqua o il degrado delle etichette. I prodotti non devono essere conservati sopra i 60°C, esposti al sole o al gelo.

Magnatec 0W-30 GS1/DS1

31 Oct 2022

Castrol, il logo Castrol e i relativi marchi sono marchi registrati di Castrol Limited, utilizzati su licenza.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo prestazioni del prodotto avvenute in tempi successivi a tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

BP Italia SPA, via G.De Castillia 23 – 20124 Milano (Mi)

Tel. 800.906.347

www.castrol.it