



## MOTUL SPECIFIC CNG/LPG 5W-40

Lubrificante per motori a Metano, a GPL (Gas Petrolio Liquefatto) o a doppia alimentazione (Benzina + Gas)  
EURO 4, 5 e 6.  
100% Sintetico

### UTILIZZO

Specificatamente studiato per vetture equipaggiate con motori con alimentazione a metano, a GPL (gas petrolio liquefatto) o doppia (benzina + gas) rispondenti alla normativa di regolamentazione delle emissioni Euro 4, 5 e 6. Particolarmente raccomandato per le vetture BMW con alimentazione metano che richiedono un lubrificante omologato BMW LL-04.

### PRESTAZIONI

SPECIFICHE	ACEA C3 API SM/CF
PRESTAZIONI	BMW LL-04

La base 100% sintetica migliora il livello di lubrificazione e fornisce un'elevata resistenza alle alte temperature che si generano nei motori che operano combustioni di metano o GPL.

I motori rispondenti alla normativa di regolamentazione delle emissioni EURO 4, 5 e 6 sono equipaggiati con sistemi di post trattamento dei gas di scarico molto sensibili. Il fosforo e lo zolfo inibiscono il funzionamento dei convertitori catalitici rendendo conseguentemente inefficace il trattamento dei gas di scarico.

BMW ha sviluppato la specifica BMW LL-04 per lubrificanti "medio SAPS" (ridotto contenuto di zolfo, fosforo e ceneri solfatate) compatibili con i sistemi di post trattamento come i convertitori catalitici a tre vie (TWC).

Questi oli consentono intervalli di sostituzione estesi, direttamente gestiti dal computer di bordo della vettura.

### RACCOMANDAZIONI

Intervallo di sostituzione: secondo quanto previsto dal costruttore e da adattare in base al proprio utilizzo.

### RACCOMANDAZIONI

Viscosità	5W-40
-----------	-------

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.

Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell'ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.

MOTUL Italia srl - Via dell'Arsenale 21 - 10121 - Torino - +39 011 2978911 - motul@it.motul.com -

motul.com

**MOTUL****MOTUL SPECIFIC CNG/LPG 5W-40**

**Lubrificante per motori a Metano, a GPL (Gas Petrolio Liquefatto) o a doppia alimentazione (Benzina + Gas)  
EURO 4, 5 e 6.  
100% Sintetico**

Densità a 20°C	0.848
Viscosità a 40°C	85.2 mm <sup>2</sup> /s
Viscosità a 100°C	14.2 mm <sup>2</sup> /s
Viscosità HTHS a 150°C	3.6 mPa.s
Indice di viscosità	172.0
Pour point	-39.0 °C / -38.2 °F
Ceneri Solfatate	0.78 % peso
TBN	7.3 mg KOH/g
Punto di infiammabilità	214.0 °C / 417.2 °F

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.

Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell'ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.