



GARDEN 4T SAE 30

Lubrificante motori 4 tempi da giardinaggio

SAE 30

UTILIZZO

Appositamente sviluppato per piccoli motori di attrezzature agricole o da giardinaggio. Per motori 4 tempi Diesel o benzina, aspirati o sovralimentati.

Falciatrici, motozappe, motocoltivatori, mini-trattori.....

Compatibile all'uso con i comuni combustibili commerciali, Diesel, benzina con o senza piombo, etanolo e biocarburanti.

Per motori 4 tempi con o senza convertitore catalitico.

PRESTAZIONI

SPECIFICHE

API SG / CD

Mantiene un'elevata pulizia interna del motore.

Protegge durante lunghi periodi di non utilizzo.

Possiede elevate proprietà di detergenza e disperdenza.

Facilita gli avviamenti a freddo e mantiene un buon livello di protezione a caldo.

Proprietà anti-ossidazione ed antiusura.

Proprietà antischiuma ed anticorrosione.

RACCOMANDEAZIONI

Intervalli di sostituzione: secondo quanto previsto dai costruttori e da adattare in base al proprio utilizzo.

MOTUL GARDEN 4T SAE 30 può essere miscelato con oli minerali e sintetici.

PROPRIETA'

Grado di viscosità	SAE J300	30
Densità a 20°C	ASTM D1298	0.884
Viscosità a 40°C	ASTM D445	81.5 mm ² /s
Viscosità a 100°C	ASTM D445	10.5 mm ² /s
Indice di viscosità	ASTM D2270	112
Pour point	ASTM D97	-21°C / -5°F
Flash point	ASTM D92	224°C / 435°F
TBN	ASTM D2896	7.8 mg KOH/g