



Fork Oil Expert

Fluido idraulico per tutti i tipi di forcelle telescopiche

Technosynthese®

4 Viscosità:

LIGHT – MEDIUM – MEDIUM/HEAVY – HEAVY

UTILIZZO

Sviluppato specificamente per tutti i tipi di forcelle, a steli rovesciati o convenzionali.

PRESTAZIONI

Formulazione Technosynthese® che contiene uno specifico additivo antiattrito sviluppato da Motul che facilita lo scorrimento e previene lo strisciamento della forcella.

Ammortizzazione costante a tutte le temperature, grazie alla qualità della base sintetica.

Protezione delle guarnizioni: eccellente compatibilità lubrificante / elastomero.

Antiusura, anticorrosione, antischiuma.

RACCOMANDAZIONI

Il prodotto può essere miscelato al fine di ottenere il grado di ammortizzamento ricercato. Utilizzare la quantità esatta raccomandata dal costruttore.

PROPRIETA'

		LIGHT	MEDIUM	MEDIUM / HEAVY	HEAVY
		5W	10W	15W	20W
Densità a 20°C	ASTM D1298	0.844	0.859	0.865	0.874
Viscosità a 40°C	ASTM D445	18.9 mm ² /s	35.9 mm ² /s	58.1 mm ² /s	81.1 mm ² /s
Viscosità a 100°C	ASTM D445	4.0 mm ² /s	6.1 mm ² /s	8.4 mm ² /s	10.1 mm ² /s
Indice di viscosità	ASTM D2270	108	116	116	103
Flash Point	ASTM D92	198°C	232°C	232°C	230°C
Pour Point	ASTM D97	-42°C	-33°C	-33°C	-27°C