



## MOTUL FORK OIL EXPERT MEDIUM 10W

Fluido idraulico per tutti i tipi di forcelle telescopiche  
Technosynthese® MEDIUM

### UTILIZZO

Sviluppato specificamente per tutti i tipi di forcelle, a steli rovesciati o convenzionali.

### PRESTAZIONI

Formulazione Technosynthese® che contiene uno specifico additivo antiattrito sviluppato da Motul che facilita lo scorrimento e previene lo strisciamento della forcella.

Ammortizzazione costante a tutte le temperature, grazie alla qualità della base sintetica.

Protezione delle guarnizioni: eccellente compatibilità lubrificante / elastomero.

Antiusura, anticorrosione, antischiuma.

### RACCOMANDAZIONI

I MOTUL Fork Oil Expert possono essere miscelati al fine di ottenere il grado di ammortizzamento ricercato.

Utilizzare la quantità esatta raccomandata dal costruttore.

### RACCOMANDAZIONI

Viscosità	10W
Densità a 20°C	0.859
Viscosità a 40°C	35.9 mm <sup>2</sup> /s
Viscosità a 100°C	6.1 mm <sup>2</sup> /s
Indice di viscosità	116.0
Pour point	-33.0 °C / -27.0 °F
Punto di infiammabilità	232.0 °C / 460.0 °F

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.

Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell'ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.