



Dati del prodotto

## GTX 5W-30 C3

Protezione superiore dalle morchie per aiutare a prolungare la vita del motore

### Descrizione

Castrol GTX è uno dei lubrificanti più collaudati al mondo

È molto più di un semplice olio, è ingegneria liquida che protegge il motore dalle sfide che ogni giorno deve affrontare. Le condizioni di guida quotidiane possono portare alla formazione di una sostanza spessa e catramosa chiamata morchia.

Le morchie possono bloccare i condotti vitali dell'olio e, se non rimosse, possono portare a una perdita di potenza e in ultima istanza alla rottura del motore.

**Castrol GTX Double Action formula** con risultati migliori rispetto ai severi test di settore\*

favorisce la rimozione delle morchie vecchie\*, e ne previene la formazione di nuove.

**Castrol GTX aiuta a prolungare la vita del motore**

### Applicazioni

Castrol GTX 5W-30 C3 è utilizzabile nei motori benzina e diesel dove il costruttore raccomanda un lubrificante con specifica ACEA C3 e viscosità 5W-30.

Castrol GTX 5W-30 C3 è approvato per l'uso nei veicoli dei principali costruttori automobilistici. Fare comunque riferimento al libretto di uso e manutenzione.

### Vantaggi

Castrol GTX 5W-30 C3 fornisce:

- Protezione superiore contro la creazione di morchie\*
- Migliore protezione contro la perdita di viscosità.
- Oli base di qualità e additivi antiusura per aiutare a prolungare la vita del motore.
- Aiuta a minimizzare i consumi d'olio.

\*rispetto agli standard industriali ACEA C3

## Caratteristiche Tipiche

Nome	Metodo	Unità	Castrol GTX 5W-30 C3
Density @ 15C, Relative	ASTM D4052	g/ml	0.8512
Viscosity, Kinematic 100C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	11.99
Viscosity, CCS -30C (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5750
Viscosity, Kinematic 40C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	69
Viscosity Index	ASTM D2270	None	173
Pour Point	ASTM D97	°C	-42
Flash Point, PMCC	ASTM D93	°C	196
Ash, Sulphated	ASTM D874	% wt	0.71

## Performance del prodotto

ACEA C3  
API SP  
BMW Longlife-04  
MB-Approval 229.31/ 229.51  
Porsche C30  
Renault RN0700 / RN0710  
VW 504 00/ 507 00

## Stoccaggio

Tutti gli imballi devono essere stoccati al coperto; dove ciò non fosse possibile i fusti devono essere stoccati orizzontalmente per evitare possibili infiltrazioni di acqua e la cancellazione del nome del prodotto. I prodotti non devono essere stoccati oltre i 60°C o esposti al gelo.

GTX 5W-30 C3  
31 Oct 2022

Castrol, il logo Castrol e i relativi marchi sono marchi registrati di Castrol Limited, utilizzati su licenza.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo prestazioni del prodotto avvenute in tempi successivi a tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

BP Italia SPA, via G.De Castilia 23 – 20124 Milano (Mi)  
Tel. 800.906.347  
www.castrol.it