

AGIP Novecento SAE 20W-50 Lubrificante motore



APPLICAZIONI

AGIP Novecento 20W-50 è un lubrificante multigrado studiato per i motori di veicoli d'epoca costruiti dal 1950 al 1970.

VANTAGGI CLIENTE

- Le buone proprietà detergenti e disperdenti di **AGIP Novecento 20W-50** minimizzano efficacemente la formazione di lacche, morchie e altre tipologie di depositi. Il prodotto previene il fenomeno di incollamento delle fasce elastiche dei pistoni ed evita la precipitazione delle sostanze in sospensione.
- Le qualità antiusura del prodotto permettono una lunga durata degli organi in movimento.
- **AGIP Novecento 20W-50** presenta una notevole resistenza al decadimento delle sue caratteristiche ed in particolare ai fenomeni ossidativi derivanti da un'esposizione prolungata in condizioni di alte temperature ed in presenza di aria ed altri agenti.

SPECIFICHE ED APPROVAZIONI

- API SL

CARATTERISTICHE

Proprietà	Metodo	Unità	Tipico
Densità a 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	856
Viscosità a 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	19,0
Indice di viscosità	ASTM D 2270	-	125
Viscosità a -15°C	ASTM D 5293	mPa·s	9000
Punto di infiammabilità (COC)	ASTM D 92	°C	240
Punto di scorrimento	ASTM D 97	°C	-18

