



KTS COMPETITION

SYNTHETIC SPECIAL OIL 2-STROKE

Scheda Prodotto

KTS Competition è un lubrificante completamente sintetico specifico per motori 2T ad alte prestazioni di moto, motoslitte e scooter operanti ad elevato numero di giri. Ideale per sistemi di lubrificazione automatici e DFI. **KTS Competition** può essere impiegato anche per la preparazione manuale della miscela seguendo le prescrizioni del costruttore.

KTS Competition è formulato con pregiate basi sintetiche e speciali esteri in grado di assicurare, anche nelle condizioni di esercizio più gravose, la massima protezione del motore e allo stesso tempo permettere una combustione ottimale e "pulita".

Gli additivi *low ash* ad alto potere detergente, impiegati nella formulazione, consentono di mantenere pulite le parti più calde del gruppo termico ed evitare l'accumulo dei depositi che tendono a bloccare i segmenti nelle gole del pistone (ring stick) e provocare usure anomale del cilindro.

KTS Competition contiene l'esclusiva formula anti-attrito **BARDAHL POLAR PLUS** in grado di formare una pellicola molecolare lubrificante che, fissandosi chimicamente sul metallo, crea una barriera di protezione permanente riducendo drasticamente gli attriti e l'usura su tutte le parti lubrificate.

KTS Competition, additivato con Bardahl Octane Booster e speciali componenti *friction modifier*, permette di aumentare la potenza del motore massimizzandone le prestazioni.

PROPRIETA'

- Massima protezione contro usura e grippaggio.
- Massima protezione dell'albero motore, della biella e dei cuscinetti.
- Incrementa la potenza del motore esaltandone le prestazioni.
- Massima pulizia del motore e della candela.
- Formula "low ash": riduce i depositi di alta temperatura, massima compatibilità con i catalizzatori.
- Riduce notevolmente la fumosità allo scarico.
- Ottima pompabilità alle basse temperature.

Maroil s.r.l. – Bardahl Italia

Località ponte alla Ciliegia – 55011 Marginone – Altopascio (Lucca) – Tel. 0583-28731 / Fax 0583-286542
www.bardahl.it – e-mail: info@bardahl.it – Cable address: MAROIL: CASELLA POSTALE N.32 Altopascio



KTS COMPETITION

SYNTHETIC SPECIAL OIL 2-STROKE

Scheda Prodotto

PERFORMANCE LEVEL

API TC / JASO FD / ISO-L- EGD

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Viscosità a 40°C	61,0 cSt
Viscosità a 100°C	10,0 cSt
Densità a 15°C	0,867 kg/l
Punto di scorrimento	-36°C
Punto di infiammabilità	95°C
Ceneri	0,13%

I valori menzionati in questa tabella sono indicativi e variabili entro certe tolleranze

STOCCAGGIO

Conservare nell'imballaggio originale chiuso, stoccare al coperto, al riparo dall'umidità, dall'esposizione diretta ai raggi solari e dagli agenti atmosferici. Evitare continui ed eccessivi sbalzi di temperatura.

Maroil s.r.l. – Bardahl Italia

Località ponte alla Ciliegia – 55011 Marginone – Altopascio (Lucca) – Tel. 0583-28731 / Fax 0583-286542
www.bardahl.it – e-mail: info@bardahl.it – Cable address: MAROIL: CASELLA POSTALE N.32 Altopascio