

## SCHEMA TECNICA

# RINNOVA FANALI

**- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

Pasta per la lucidatura manuale di fari opacizzati e altre superfici in plastica dura lucida.

**- CAMPI DI IMPIEGO**

Grazie alla specifica formulazione consente di rimuovere delicatamente l'opacità superficiale dai fanali di auto e moto. Il prodotto può essere usato anche per la lucidatura di parabrezza di scooter o cupolini di moto qualora si fossero opacizzati esternamente

**- CARATTERISTICHE TECNICHE**

- |           |           |
|-----------|-----------|
| • Aspetto | Pasta     |
| • Colore  | Bianca    |
| • Odore   | Tipico    |
| • Densità | 1.32 g/ml |

I dati sopra riportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione

**- MODALITÀ D'USO**

Eliminare residui di terra e sporco con un panno morbido eventualmente inumidito. Consigliato: "wizzy panno magico interni" Arexons, in microfibra.

Estrudere una piccola porzione di prodotto su un batuffolo di cotone o su una spugnetta e sfregare circolarmente a lungo fino a sentire la superficie farsi più liscia.

Rimuovere i residui di prodotto con un batuffolo nuovo. Eventualmente passare il panno in microfibra bagnato per togliere le ultime tracce di untuosità.

Se necessario ripetere il trattamento sulle zone più rovinata.

È possibile utilizzare il prodotto anche con tamponi di lucidatura per trapani in feltro o in spugna. Dopo il trattamento meccanico effettuare sempre un'ultima lucidatura a mano.

**- AVVERTENZE**

Non applicare su parti in gomma.

Non utilizzare al sole o su plastica surriscaldata.

**- STOCCAGGIO**

In confezione integra, conservata a temperatura ambiente e al riparo dalla luce solare diretta, almeno 3 anni.

**- CONFEZIONE**

Tube COEX, 150 g

Cod. 8249

**- NOTE**

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

TS 28.06.2019 Rev.1

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che de scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604