



Castrol EDGE Professional H 0W-20

Potenziato con TITANIUM FST™ - resistente per massime prestazioni

Descrizione

Castrol EDGE Professional potenziato con *Titanium FST™* fornisce all'olio una straordinaria resistenza. Ora certificato come prodotto ad impatto ZERO, in riferimento ai più elevati standard globali.

Ingegnerizzato con Micro-Filtrazione per soddisfare i nuovi requisiti qualitativi di Castrol Professional è controllato usando il nuovo sistema ottico per la misurazione delle particelle (Optical Particle Measurement System - OPMS), tecnologia sviluppata per garantire la qualità del prodotto.

Castrol EDGE Professional potenziato con *Titanium FST™* è la nostra gamma di oli motore più forte e più avanzata. Additivato con titanio liquido grazie alla sua resistenza adattativa, riduce il contatto metallo-metallo in ogni condizione di guida.

Castrol Professional - diminuisce l'attrito e massimizza la prestazione del motore.

Applicazioni

Castrol EDGE Professional H 0W-20 è adatto all'utilizzo nei motori benzina dove il costruttore richiede l'utilizzo di lubrificanti 0W-20 con specifiche API SN, ILSAC GF-5 o precedenti.

Castrol EDGE Professional H 0W-20 è coingegnerizzato con Honda per l'uso nei motori a benzina che richiedono un lubrificante 0W-20

Vantaggi

Castrol EDGE Professional H 0W-20:

- Massimizza le prestazioni del motore sia a breve che a lungo termine
- Test indipendenti dimostrano che migliora l'efficienza del motore
- Permette una protezione impareggiabile del motore in ogni condizione, stile di guida e temperatura
- Riduce la formazione di depositi per aumentare la risposta del motore

Caratteristiche Tipiche

Nome	Metodo	Unità	Castrol EDGE Professional H 0W-20
Densità relativa @ 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.85
Viscosità cinematica 100°C	ASTM D445	mm ² /s	8.9
Viscosità CCS -35°C (0W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	3860
Viscosità cinematica 40°C	ASTM D445	mm ² /s	39
Indice di viscosità	ASTM D2270	----	220
Flash Point, PMCC	ASTM D93	°C	220

Performance del prodotto

API SN
ILSAC GF5

Stoccaggio

Tutti gli imballi devono essere stoccati al coperto; dove ciò non fosse possibile i fusti devono essere stoccati orizzontalmente per evitare possibili infiltrazioni di acqua e la cancellazione del nome del prodotto. I prodotti non devono essere stoccati oltre i 60°C o esposti al gelo.

Castrol EDGE Professional H 0W-20
03 Aug 2016

Castrol, il logo Castrol e i relativi marchi sono marchi registrati di Castrol Limited, utilizzati su licenza.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo prestazioni del prodotto avvenute in tempi successivi a tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

BP Italia Spa, Via Verona 12/14 20010 Cornaredo (MI)
Tel. 800.906.347
www.castrol.it