



PETRONAS

SCHEDA TECNICA
SELENIA MULTIPOWER C3
CODICE PRODOTTO: 1157

IMPIEGO

Lubrificante sintetico ad alte prestazioni formulato per i motori benzina e Diesel di ultima generazione. Specifico per motori equipaggiati con filtro per il particolato, garantisce eccellenti caratteristiche di fuel economy.

SPECIFICHE

SAE 5W-30, ACEA C3, API SM/CF, BMW LL-04 Performance, MB 229.51 Performance, VW 502 00/505 00/505 01 Performance, FIAT 9.55535-S3 CONTRACTUAL TECHNICAL REFERENCE N°F129.F11, MS-11106

ANALISI

ANALISI	METODO	UNITA' DI MISURA	VALORE TIPICO
ASPETTO	VISIVO	--	LIMPIDO
DENSITA' A 15°C	ASTM D4052	g/cm ³	0,850
VISCOSITA' A 100°C	ASTM D445	cSt	11,7
INDICE DI VISCOSITA'	ASTM D2270	--	165
P.TO DI INFIAMMABILITA' V.A. CI.	ASTM D92	°C	> 200
T.B.N.	ASTM D2896	mg KOH/g	7,1
P.TO DI SCORRIMENTO	ASTM D97	°C	<-33
SCHIUMA A 24°C	ASTM D892	cc/s	TRACCE/0

I dati menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti a normali tolleranze di produzione.

SVILUPPO PRODOTTO

05/2016