



## MOTUL LR TYPE D -25°C

**Liquido refrigerante per RENAULT pronto all'uso**  
**Anticorrosione e antigelo**  
**Protezione -25°C**  
**Tecnologia basata su acidi organici OAT**  
**Senza nitriti, ammine, fosfati, borati, silicati**

### UTILIZZO

MOTUL AUTO COOL TYPE D -25°C è un liquido refrigerante pronto all'uso, a base di glicole monoetilenico, con additivazione di tipo organico (OAT – Organic Acid Technology). Particolarmente raccomandato per tutti i circuiti di raffreddamento di autoveicoli del Gruppo RENAULT (Renault, Dacia e Samsung) che richiedono la specifica Type D.

### PRESTAZIONI

Il prodotto è reso amaro al fine di evitarne l'ingestione. I liquidi refrigeranti, infatti, sono nocivi nonostante possano presentare un gusto dolciastro. Sviluppato per soddisfare i requisiti della specifica TYPE D del Gruppo RENAULT (Renault, Dacia e Samsung). Protezione a lunga durata del sistema di raffreddamento dal congelamento, dalla corrosione e dalle incrostazioni. Ottima protezione dell'alluminio alle alte temperature. La tecnologia basata su acidi organici OAT favorisce lo scambio termico permettendo un raffreddamento efficace del motore e l'innalzamento del punto di ebollizione. La tecnologia organica conserva le proprietà anticorrosione nel tempo e alle alte temperature. Il consumo limitato degli inibitori della corrosione permette estesi intervalli di sostituzione. Previene il fenomeno della cavitazione garantendo una maggior durata della pompa dell'acqua. Compatibile con guarnizioni, parti in plastica e manicotti.

### RACCOMANDAZIONI

Pronto all'uso, non aggiungere acqua. Intervalli di sostituzione: in accordo con le raccomandazioni delle case costruttrici. Non miscelare con prodotti non organici. Non utilizzare il prodotto per la protezione contro il gelo dei sistemi di erogazione di acqua potabile.